

שירטרוניקס בע"מ

כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 437 שימשיית 17906 ישראל, משרדים+לוג: זרחיר
טלפון: 04-9938666, פקס: 04-9938777
עוסק מורשה: 513501064

web site: www.shirtronics.com
e-mail: info@shirtronics.com

Jontec Destat

TASKI

תכשיר ניקוי/תחזוקת רצפות עם תכונות פיזור מטען חשמלי סטטי

יעוד: ניקוי/תחזוקת רצפות עם תכונות פיזור מטען חשמלי סטטי. התכשיר מיועד לרצפות שטופלו בתכשיר JONTEC ESD ולהגברת אפקט ESD (Electrostatic dissipation) על רצפות רגילות.

תכונות עיקריות:

- pH נייטרלי
- הרכב חומרים פעילי שטח אופטימלי
- מכיל AVETRAN
- מפזר מטען אלקטרוסטטי על פני שטח גדול
- שימושים מגוונים

יתרונות:

- בטוח לשימוש על רוב סוגי רצפות עמידות למים וסוגי וואקס
- מנקה היטב ללא פגיעה במראה הרצפה
- משמר את יכולת פיזור המטען האלקטרוסטטי של JONTEC ESD

מכיל: חפ"ש נוניוניים, אמפוטריים > 5%, מתילכלורואיזוטיאזולין, מתילאיזוטיאזולין

אופן השימוש:

מינון: ידני וניקוי עמוק לפני טיפול חדש: 700 סמ"ק ל- 10 ליטר מים
Scrubber drier: סמ"ק ל- 10 ליטר מים. 350
יישום: ידני: העבר כמות מהמוצר לתוך דלי עם מים ונגב את הרצפה. אסוף את התמיסה המלוכלכת.
טיפול ראשון: העבר כמות מהמוצר לתוך דלי עם מים ופזר את התמיסה על הרצפה עם מטלית נקיה. אפשר לתמיסה להתייבש.
השתמש במוצר על רצפה שטופלה ב- JONTEC ESD שלוש פעמים בשבוע. אפשר לתמיסה להתייבש.
לניקוי באמצעות מכונה: מלא מיכל עם מים והחומר. שטוף את המשטח והסר את התמיסה המלוכלכת.
ניקוי עמוק לפני טיפול עם JONTEC ESD: מלא מיכל של מכונה דיסק יחיד, מהירות נמוכה עם מים והחומר. שטוף את המשטח עם פד אדום והסר את התמיסה המלוכלכת. אפשר להייבש לחלוטין לפני כיסוי בשכבה נוספת.
חשוב לדעת: אין להשתמש על רצפות הרגישות למים כגון עץ לא אטום ושעם.

מידע סביבתי: חומרים פעילי שטח במוצר זה הנם פריקים ביולוגית בהתאם לתקנות הדירקטיבות EC/73/404 ו- EC/73/405.

הוראות בטיחות:

שטוף וייבש ידיים לאחר שימוש. למגע ממושך עם המוצר מומלץ להשתמש בכפפות. הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות יסופק למשתמש המקצועי על פי דרישה.
אחסון: לאחסן במכלים מקוריים וסגורים היטב, במקום מוצל ויבש. הרחק מטמפרטורות קיצוניות.

