

PRODUCTION EQUIPMENT
ESD & Clean Room products
שירותים: מוצרים וציוד
אנטי סטטי, וחדרים נקיים



Page

2 of 2

to test report No. 32548/97-II

1 Order



משרד: טל' 04-9938666
פקס' 04-9938777

the Süddeutsches Kunststoff-Zentrum - SKZ - with letter dated 03/03/1997 to test the ability of a resilient polyvinyl chloride floor covering for electrostatic charge derivation according to DIN 51053 : 1975-08.

2 Test material

On 10/03/1997 the SKZ received the following test samples to be tested:

Sample denominated "TARACLEAN A.S. (LM 444)", three tiles (DIN A4) of a homogeneous polyvinyl chloride floor covering, grey coloured, nominal thickness 2.0 mm

3 Execution of tests

The dissipation resistance R_A was measured on 10/04/1997 according to section 3 of DIN 51053 : 1975-08 "Testing of organic floor coverings: testing of the ability for electrostatic charge derivation in confined spaces liable to contain explosion mixtures" in standard atmosphere 23/50-2 according to DIN 50014 after 96 hours drying at 40°C.

4 Test results

The test results are summarized in the table:

Test entity	Property	Unit	Result	
			Single values	Median
TARACLEAN A.S. (LM 444)	Dissipation resistance R_A	Ω	$2.0 \cdot 10^7$	$2.7 \cdot 10^7$
			$2.0 \cdot 10^7$	
			$2.7 \cdot 10^7$	
			$2.7 \cdot 10^7$	
			$2.6 \cdot 10^7$	
			$2.7 \cdot 10^7$	

Address
Frankfurter Straße 15-17
D-97082 Würzburg

Telephone 0931/41 04-0
Facsimile 0931/41 04-177

SHIRTRONICS
P.O.Box 2345, K. Motzkin
26231, ISRAEL

Tel: 972-4-9938666
Fax: 972-4-9938777

Jun. 13 2000 08:35 AM PJ

PHONE NO. :



מפרט טכני TARACLEAN A.S

עובי	2.0+0.2	מ"מ
רוחב	1200	מ"מ
אורך גליל	20	מ'
משקל	2750	גר/מ"ר
שכבת מדרך	1.0 (TYPE T)	מ"מ
שחיקה	k-5	
חדירה משתיירת	0.05	
עמידות בבעירה עד 3.3 IV		
שמישות	Heavy Duty	
יציבות צבע באור	7 >	
התנגדות חשמלית	$3 \times 10^7 \Omega$	
עמידות בחומרים: אלכוהול, בסיסים, מדוללים, חומרי ניקוי, דטרגנטים.		

TARACLEAN A.S

ריצוף פלסטי אנטי סטטי בעל שכבת מדרך 1.0 מ"מ (ללא מלאנים).
ליריעה רמת התנגדות חשמלית 3×10^7
(חצי מוליך) בהתאם ל-DIN 51953 מומלץ לשימוש במפעלי אלקטרוניקה, חדרי מחשב, חדרי ניתוח וכו'.
התקנת היריעות ע"ג רשת פסי נחושת ובעזרת דבק מוליך מבטיחה משטח בעל מוליכות גבוהה, לפריקת חשמל סטטי. אין למרוח וקס ע"ג ריצוף זה.

F1.08.98

PRODUCTION EQUIPMENT
ESD & Clean Room products
שירותונים: מוצרים וציוד
אנטי סטטי, וחדרים נקיים



מרכז
לוגיסטיקה
יזקנים

משרד: טל' 04-9938666
פקס' 04-9938777